



NETTFRONT
FRONT PANEL

Magasfényű színek



CREMA

Választható élzárók




CREMA



HG FUME




HG FUME



HG GREY




HG GREY



HG SANDBEIGE



HG SANDBEIGE



HG WHITE




HG WHITE

A FRONT PANEL az alábbi szabványoknak felel meg:

- | | | |
|--|-------------|--------------------------|
| – Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás | EN 12720+A1 | osztály 5 |
| – Száraz hővel (70 °C) szembeni ellenállás | EN 12722 | osztály 5 |
| – Nedves hőállóság (70 °C) | | |
| PET és akril PVC és PVC+PET | EN 12721 | osztály 4 |
| – Formaldehid kibocsátás | EN 12460-3 | mg/m ² h ≤3,5 |

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.

Matt színek




COOL GREY

Választható élzárók



COOL GREY



MAT BLACK




MAT BLACK



MAT FUME




MAT FUME



MAT GREY



MAT GREY



MAT SANDBEIGE



MAT SANDBEIGE



MAT WHITE



MAT WHITE

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.



Gyártási határidő: 10 munkanap



Legkisebb méret: 100 x 250 mm (Egyeztetéssel kisebb méretben is rendelhető.)

Legnagyobb méret: 2780 x 1180 mm

Üveges ajtó nem rendelhető.



A FRONT PANEL a legújabb generációt képviselő PVC mentes alapanyag.

– 6 matt és 5 magassfényű dekor színben

– 18 mm vastagságban, a hátoldalon fehérre laminálva

– Nullfugas technológia

– Csak szabva és csak élzárással rendelhető!

Előnyök és funkciók röviden:

- Fokozott ellenállás a karcolásokkal szemben.
- Ragyogó magassfényű felületek és tökéletes matt felületek bársonyos tapintással párosulva.
- A felület, az élzárók és az ellenhúzóknak tökéletes összhangban állnak.
- Nedvességnek fokozottan ellenálló élzárás.

Felhasználási javaslat:

– A FRONT PANEL beltéri, függőleges felületen (ajtófrontokként) használható.

Vízszintes felületekre nem javasolt.

– A 900 mm-t meghaladó magasságú bútorajtóknál 3 kivetőpánt alkalmazása javasolt. Nagyobb magasságú méretek esetében (pl. gardrószejkény) 400 mm-ként javasolt a kivetőpánt beépítése.

– A méretre vágott elemeket beszerelés előtt legalább 24 órán át szobahőmérsékleten (min. 18 °C) akklimatizálni szükséges. 0 °C alatti kiszállítási hőmérséklet esetén az elemek akklimatizációja legalább 48 órát vesz igénybe.

– A védőfólia eltávolítását minden esetben a bútor összeszerelése után javasoljuk.



– Az általános takarításban szemcsés alapú tisztítószer, savas oldószert tartalmazó tisztítószer, vegyszerek, káros anyagokat tartalmazó vegyi anyagok – például alkohol és ammónia – nem használhatók. Kemény és száraz törölkendőt, dörzsszivacsot és edénykefét tisztításra nem szabad használni.

A hibák szubjektív értékelése:

- Minden szubjektív hibát a front felületén (pontok, jelek, foltok...) az alábbiak szerint kell értékelni:
Pozíció: beépítési helyzet – függőleges, Fény: Környezeti fény, 5600 °K lámpa, Betekintési szög: 90° vagy 45° (jobbra vagy balra, nem alul vagy felül) a felülethez képest, Távolság: 700 mm.
Amennyiben a fent említett hibaértékelési módszerrel hibák nem fedezhetők fel, a front megfelelőnek minősül.



5650 Mezőberény, Gyomai út 26.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8–16 óráig
E-mail: rendeles@nettfront.hu
Tel.: +36 66 424-102, 522-380, +36 30 978-1289

Budapesti raktár:
1183 Budapest, Gyömrői út 118.
(XVIII. ker. Gyömrői út–Attila utca sarok)
Tel.: +36 1 357-6360, +36 30 475-6993
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8–16 óráig